

Podmienky vrátenia starých dielov na repas

Riadenie



Podmienky vrátenia



- Z nového repasovaného riadenia zobrať visačku a upevniť ju na starý diel
- Originálny obal
- Diel je dostatočne očistený, aby bolo možné posúdiť jeho stav
- Starý diel nesmie byť v rozobranom stave a musí byť kompletný
- Činné časti starého dielu sa musia voľne pohybovať

Neprípustné závady



- 1) Ohnutá axiálna tyč
- 2) Poškodené telo riadenia (hrdzavé, prasknuté, ulomené úchyty, konektory)
- 3) Poškodené alebo chýbajúce olejové vedenie
- 4) Poškodené vstupné hriadele (ohnuté, poškodené ozubenie)
- 5) Poškodená hrebeňová tyč (ohnutá, poškodené ozubenie)
- 6) Vytrhnuté alebo poškodené závit, otrhnuté šróby
- 7) Chybajúce upchávk (krytky)
- 8) Korózia na hrebeňovej tyči (**najbežnejší problém**)

Stav korózie hrebeňovej tyče zistíme odobratím alebo rozrezaním ochranných mŕtazety. Lavá ani pravá strana nesmie mať **na sebe známky hrdze (hrdzavý diel nemožno repasovať)**.

Servoriadenie



Manuálne riadenie



Riadenie



Ukážky najčastejšieho poškodenia riadenia Diel nie je možné dobropisovať

- 1) Poškodené telo
- 2) Chýbajúce krytky, záslepky
- 3) Strhnuté alebo poškodené závit
- 4) Ulomené úchyty na tele
- 5) Korózia na hrebeňovej tyči
- 6) Korózia na hrebeňovej tyči
- 7) Korózia na hrebeňovej tyči (detail)
- 8) Poškodené konektory, úchyty

